

Триоды, тетроды и пентоды

Предназначены для использования в импульсных модуляторах и стабилизаторах в качестве регулирующего элемента. Коммутируемое напряжение до 150 кВ с импульсным номинальным током до 1500 А. Минимальная длительность импульса составляет 0,1 мкс.

	Темп 3В	Темп 2М	Тайм 4/120	Тайм 4/75	Тайм 2/75	Тонус 2/100	Тонус 1/50
Коммутируемое напряжение, кВ	150	150	120	75	75	100	50
Импульсный номинальный ток, А	1500	750	750	750	350	100	60
Длительность импульса, мкс	500	500	500	500	500	500	500
Скважность	100	100	100	100	100	100	100
Средний анодный ток, А	150	75	75	75	30	14	7
Импульсный максимальный анодный ток, А	1800	1000	1000	1000	400	120	75
Средний максимальный анодный ток, А	200	100	100	100	50	20	10
Минимальная длительность импульса, мкс	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Максимальная частота повторения, МГц	5	5	5	5	5	5	5
Масса, кг	125	80	80	50	30	15	10

Триод
"Тонус 2/100"



Внешний вид выпускаемых
пентодов (титронов)



Тетрод
"Тираж"



117393, г. Москва, ул.Обручева, д.52. Телефон: (495) 332-96-62.
Факс: (495) 332-64-66. E-mail: npptoriy@mtu-net.ru
www.toriy.ru